

## Primer 9800

Liutinpohjainen polymeeripitoinen pohjuste.  
Helposti syttyvää.  
Väri musta.

### Käyttökohteet

Imevien ja huokoisten alustojen käsittelyyn ennen Pastaliima 3000:lla liimaamista.

### Asennus

Primer 9800 on käyttövalmis ja sitä ei saa ohentaa tai sekoittaa muihin aineisiin. Käsiteltävän alueen tulee olla kuiva ja puhdas. Ainetta levitetään ohut ja tasainen kerros jäykällä pensselillä tai tiheähampaisella lastalla. Levitys tehdään kuivalla ilmalla. Välineet puhdistetaan esimerkiksi puhdistusaine 9700:lla.

### Soveltuvat alustat ja pinnat

Betoni, kevytbetoni, kivi, kevytsora, mineraalilevyt.

### Menekki

100 – 200 g/m<sup>2</sup>.

### Varoitukset

Herkästi syttyvää. Pidä kaukana avotulesta.  
Ei saa käyttää yhdessä polystyreenistä valmistettujen aineiden kanssa kuten Styrox eikä PVC:n kanssa.

### Varastointi

Viileässä paikassa, hyvin suljetussa astiassa

### Varastointiaika

Max. 12 kuukautta avaamattomassa astiassa oikein varastoituna.

### Tuotekoodit

45598000 Primer 9800 6 litraa/astia

### Tekniset tiedot

<b>Materiaali</b>	Primer-pohjainen; synteettistä kumia ja synteettisiä hartsia, liunneena palavaa orgaaniseen liuottimeen
<b>Väri</b>	Musta
<b>Syttymispiste</b>	< 0 °C
<b>Viskositeetti (20 °C)</b>	900 ±100 Pa
<b>Kiitoaineet</b>	36,2 %
<b>Tiheys (20 °C)</b>	840 ±10 kg/m <sup>3</sup>