

PUR-liima P150

Polyuretaanipohjainen liima.
Väri kirkaankeltainen.

Käyttökohteet

Käytetään Prelastin liimaamiseen alustaan..

Asennus

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta. Liima voidaan levittää suoraan astiasta tekemällä n 6 reikää astian alalaitaan ja siitä suoraan lattiapinnalle juoksuttamalla. Voidaan myös kaataa lattiapinnalle satunnaisesti ja levittää esim. kampalastalla.

Annetaan liiman ilmaantua (vaahtoontua) jonkin aikaa, että liuotinaineet ehtii haihtua, sen jälkeen asetetaan Prelasti paikalleen ja pehmeällä harjalla painetaan tasaisesti alustaansa.

P150 kuivuu hitaasti joten se antaa aikaa asetella palaa paikalleen.

Alin käyttölämpötila on +5°C.

Soveltuvat alustat ja pinnat

Betoni tai puu.

kulutus

350 g/m²

Varastointi

Kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa jäätyä.

Varastointiaika

Max. 9 kuukautta valmistuspäivästä.

Tuotekoodit

49960110000 PUR-liima P150 10 kg/astia

Tekniset tiedot

Materiaali	PU
Väri	Kirkaankeltainen
Syttymispiste	-4°C
Dynaaminen viskositeetti	2500 mPa ±3
Kiitoaineet	82 %
Tiheys (20 °C)	1,05 g/cm ³
Kiehumispiste	+76°C