

## Liimapasta 3000

Polymeeripohjainen, korkeaviskoosinen liima, jonka liuotinpitoisuus on matala.  
Väri musta.

### Käyttökohteet

Käytetään EPDM:n ja butyylin yksipuoliseen alustaan kiinnittämiseen.

### Asennus

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta.  
Levitetään alustaan massapistoolilla. Noin 5 minuutin jälkeen aseta liimattava pala alustalle ja paina kevyesti esimerkiksi pehmeällä harjalla. Ilman lämpötila vaikuttaa liiman ”aukioloaikaan”, lämpimällä kelillä pala voidaan joutua asentamaan heti.  
Pystypinnoilla lisäksi mekaaninen kiinnitys ylälaidasta.  
Alin käyttölämpötila on +5°C.

### Soveltuvat alustat ja pinnat

Kova-PVC, alumiini, teräs, galvanoitu teräs, akryylilasi, bitumi, betoni, kevytbetoni, puu, EPDM, butyyli, lyijy ja kivi.

### kulutus

10 – 12 m/makkara

### Varoitukset

Syttyvää, älä pidä lähellä avotulta tai muita sytytyslähteitä.

### Varastointi

Viileässä paikassa alkuperäisessä pakkauksessa.

### Varastointiaika

9 kuukautta kun varastoitu oikein.

### Tuotekoodit

**45533000** Liimapasta 3000 600 ml/makkara

### Tekniset tiedot

<b>Materiaali</b>	liimapohjainen synteettinen kumi
<b>Väri</b>	Musta
<b>Syttymispiste</b>	< 0°C
<b>Viskositeetti (20 °C)</b>	4,500 ±2,000 Pa
<b>Kiitoaineet</b>	78 ±2 %
<b>Tiheys (20 °C)</b>	1,200 ±50 kg/m <sup>3</sup>